

Mini Sello Químico Roscado

Serie 380

Descripción

- Minisello químico roscado con diafragma prensado entre cuerpo inferior y superior.
- Soldado y rectificado en una sola pieza.
- Ideal para espacios reducidos.
- Conexión a instrumento de 1/4" NPT.
- Acepta manómetros de hasta 3,1/2" de carátula.

- Soporta una temperatura de -100°C hasta 400°C.
- Presión de trabajo a 1000 psig en versión estándar, hasta 5000 psig para modelos de alta presión.
- Conexiones roscadas fabricadas en referencia a la norma ANSI B1.20.1 como estándar.



¿Cómo Ordenar?

Modelo: **380** Serie

Configuración

380 Estándar
380C Conex. de limpieza*
380H Alta presión

*Conexión de limpieza disponible en 1/8" NPT ó 1/4" NPT

Material de fabricación

H Hastelloy C276®
X SS316
XL SS316L
? Otro

Conexión

2 1/4" NPT
3 3/8" NPT

* Colocar "M" después del código en caso de ser conexión macho.

Líquido de relleno

1 Glicerina (2 a 80°C)
2 Silicón DC200 (-45 a 204°C)
3 Silicón VR350 (-45 a 350°C)
4 Halocarbon® 1.8 (-40 a 160°C)
5 Fluorolube® FS-5 (-60 a 150°C)
6 Aceite vegetal (2 a 80°C)
7 Neobee® 1053 (-5 a 260°C)
8 Silicón VR350GA (-18 a 190°)
9 Aceite silicón DC704 (0 A 330°C)
10 Aceite mineral (-15 a 120°C)
11 SYLTHERM™ 800 (-40 a 400°C)
12 SYLTHERM™ XLT (-100 a 260°C)

Longitud de capilar en mm
seguido de la leta "L"

Modelo: **380** Serie

X Cuerpo Superior

XL Diafragma

X Cuerpo Inferior

4 *Instrumento

4 *Proceso

6 Liq. De relleno

L3000 Capilar


Tabla de referencias

Modelo	A	B	C	Rango de operación
380	1.740"	1.500"	1.450"	De 60 a 1000 psig.
380C	1.740"	1.625"	1.450"	De 60 a 1000 psig.
380H	1.740"	1.500"	1.480"	De 300 a 5000 psig.


Medidas en plg.

Detalles técnicos


Modelo 380



Modelo 380C



Modelo 380H



- A Diámetro superior del sello
B Altura del sello
C Diámetro inferior del sello
F Conexión a Instrumento
P Conexión a proceso

