


Sello Químico Para Pulpa De Papel

Serie S67

Descripción

- Sello químico diseñado para ser aceptado en industrias papeleras y/o aplicaciones de papel.
- Cuenta con un sistema de sujeción por tornillos prisioneros para mantener el sello químico fijo.
- Diafragma soldado al cuerpo y reforzado con un anillo del mismo material para cubrir el diafragma del roce de la pulpa de papel y evitar el desgaste.
- Conexión a instrumento de 1/4" NPT y 1/2" NPT.
- Cuenta con un sockolet que facilita la instalación y mantenimiento.

- Soporta una temperatura de -100°C hasta 400°C.
- Presión de trabajo desde vacío a 300 psig.
- Conexiones roscadas fabricadas en referencia a la norma ANSI B1.20.1 como estándar.



¿Cómo ordenar?

Modelo: **s67**

Serie
S67 Estándar

X **XL**
Cuerpo Diafragma

4
Instrumento*

2
Liq. De relleno

Material de fabricación

D	Hastelloy® B
E	Alloy 20
H	Alloy C276
M	Monel® 400
U	Tantalum *
W	Nickel® 200
X	SS316
XL	SS316L
Y	SS304
YL	SS304L
?	Otro

*Únicamente para el diafragma

Conexión a instrumento**


2	1/4" NPT
3	1/2" NPT

** Colocar "M" después del código en caso de ser conexión macho.

Líquido de relleno

1	Glicerina (-2 a 80°C)
2	Silicón DC200 (-45 a 204°C)
3	Silicón VR350 (-45 a 350°C)
4	Halocarbon® 1.8 (-40 a 160°C)
5	Fluorolube® FS-5 (-60 a 150°C)
6	Aceite vegetal (2 a 80°C)
7	Neobee® 1053 (-5 a 260°C)
8	Silicón VR350GA (-18 a 190°)
9	Aceite silicón DC704 (0 A 330°C)
10	Aceite mineral (-15 a 120°C)
11	SYLTherm™ 800 (-40 a 400°C)
12	SYLTherm™ XLT (-100 a 260°C)

Detalles Técnicos



A	Altura del sello
B	Altura conexión
C	Diámetro del sello
D	Conexión a proceso
F	Diafragma

Tabla de dimensiones

Serie	A	B	C
S68	1.625"	9/16	2.224"

<https://industrialseter.com/>

