

CABEZA PARA UBICACIONES PELIGROSAS EN ACERO INOXIDABLE 316L

MODELO TCH-94C

Descripción

- Es una excelente elección para ubicaciones peligrosas (inflamables y explosivos)
- Cumple con los estándares para ubicaciones peligrosas.
- Se pueden usar como parte de ensambles de sensores de temperatura según las normativas a prueba de explosiones (XP)/a prueba de llamas (FP) en la mayoría de las ubicaciones peligrosas NEC e IEC.
- Conexión eléctrica de 3/4" NPT.
- Conexión a procesos 1/2" NPT.

• Estos cabezales de conexión se adaptan a cualquiera de los bloques de terminales de la serie DIN Forma B y a una variedad de transmisores.



CUMPLIMIENTOS Y DIMENSIONES

A prueba de explosión NEC:

- FM/CSA: Clase I División 1; Grupos A, B, C, D; DIP Clase II División 1; Grupos E, F, G; Clase III; Tipo 4/4X.
- CSA Canadá: Ex d IIC Gb; Ex tb IIIC Db; IP66.
- CSA EE. UU.: Clase I Zona 1 AEx d IIC Gb; Zona 21 AEx tb IIIC Db; IP66.

Pruebas inflamables IEC:

- ATEX: EX II 2GD; Ex db IIC Gb; Ex tb IIIC Db; IP66.
- IECEx: Ex db IIC Gb; Ex tb IIIC Db; IP66.
- Ta = -20 °C a 100 °C.

